

INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU-REWIZJA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. DROM-NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĘTRZNYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm
4.WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W % 5.OKNA- NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE.

POWIĄZANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAM, RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW Z ZALECANYM P.POŻ, KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZARYSAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH WIĘZY PROJEKTAM BRANŻOWYM, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. IZOLACJE PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ M/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYSTĘPUJĄCE POWIERZCHNIOWE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ,RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIELONE WYPROWADZIĆ POMIĘDZY STROPAMI--ŚCIANY DZIELONE POMIĘDZY UTRZYMAĆ SIĘ PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (DŹWIĘKI I AKUSTYCZNE)
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.-KAN., WENT. GRAWITACYJNEJ ITP NALEŻY USZCZELNIĆ

PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWE, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRODY WYTYCZYMI PRZEZ PRODUCENTA.
10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZWAKI TOWROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TUNKTANAROBY TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKORZYSTANYCH. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH KONKURENCYJNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKOROMINIENIEM REALIZACJĄ POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ, OP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA REWIZJI DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BIORĘ NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPISIE WYKONAWCY LUB/LUB WZORU SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH W WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY.

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY WOD. – KAN. OBEJDOWĄ PŁYTĄ G-K, SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ.
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON: 12,5+12,5 ORAZ 15+12,5
WEŁNA MINERALNA 60/80

WIDOK POZYCJI



1. Podstemplować stropy (doustronnie dla ścian wewnętrznych) na obu kondygnacjach.
2. W ścianach wykuć gniazda (na pełną grubość ściany) oraz wymurować podpory z 3 warstw cegły pełnej klasy "100" na zaprawie cementowej "80".
3. W istniejącej ścianie wykuć bruzdy na głębokość 1/2 ściany i następnie osadzić w nie kształtowniki stalowe (sąsiednie podparte zaglane) na warstwie 2 cm zaprawy cementowej 1:1). Wykonać podbicie stalowymi klinami między górną półką a górną powierzchnią wykutej bruzdy. Między stalowy klin a powierzchnię cegły wtłoczyć przekładkę z twardego drewna (buk, dąb). Następnie wykonać wszystkie czynności po drugiej stronie ściany.
4. Wykonać połączenie dla kształtowników – płaskownikami spawanymi odpowiednio do górnych i dolnych półek – co ok. 30 cm.
5. Wykonać dokładne podbicie gęstoplastyczną zaprawą cementową 1:1 przestrzeni nad górnymi półkami kształtowników.
6. Po należytym związaniu zaprawy usunąć stalowe kliny wypełniając miejsca po nich zaprawą , j.w.
7. Wykuć projektowany otwór pod nadproże. Używać dobrych, ostrych narzędzi dla uniknięcia dużej ilości uszkodzeń krawędzi wykonywanego otworu.
8. Kształtowniki zapotrzebować cegłą pełną na zaprawie cementowej, osiatkować dwukrotnie siatką murarską (1 x siatka/cegłówkowskiego), wykonać na siatce cementowy obrzut (min. 1,5 cm) i otynkować.

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE NADPRÓŻY

Szt	L1	L	L	n x profil
9	120	15	150	1/160 IPE
6	120	15	150	3/160 IPE
1	130	15	160	1/160 IPE
2	140	15	170	1/160 IPE
2	150	15	180	1/160 IPE
6	150	15	180	3/160 IPE
2	160	15	190	3/160 IPE
1	160	15	190	4/160 IPE
1	180	15	210	3/160 IPE
1	260	15	290	1/160 IPE

RYSUNEK ORIENTACYJNY



KIERUNEK EWAKUACJI
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO WYBURZENIA
ŚCIANY PROJEKTOWANE

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-66-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl
architekt studio ilp
OBIEKT INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNĄ STERYLIZACJĄ , OBUZ, KLINIKI REUMOPORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE.
ADRES INWESTYCJI: UL. SPARTAKUSA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI, UL. SPARTAKUSA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA: ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Kalka, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upr.nr 19/1996
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Kalka, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upr.nr UAN-0115/0366/00/90
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Małgorzata Krupa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, upr.nr 50/1997
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mikołaj Ujanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr 117/1998

NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA BLOK A
WYBURZENIA I ZABEZPIECZENIA
DATA: 12.2018 SKALA: 1:100 NUMER RYSUNKU: 17

KOPIOWANIE LUB WYKORZYSTANIE PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNKI OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - RYS1870