

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Przyjęte nadpisy uzgodnić ilością z planem technicznym i opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie i powiadomić o zauważonych niezgodnościach.

3. Obowiązują kolorystyki przyjmowalności na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach branżowych wymiary otworów i bruzd. Wszystkie otwory i bruzdy należy uzgadniać z projektantem dla całej Inwestycji.

5. Wszystkie roboty, które Wykonawca zleca/zleca na wykonawstwo (również przez podwykonawców) muszą być wykonywane zgodnie z projektem i przepisami.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji żelbet i stropów, wszystkie otwory i bruzdy powinny być uzgodnione.

7. Kolor, wygląd i miejscowość lokalizacja elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

8. Przedsięwzięcie projektu zabezpieczenia ppoż. wykonać w oparciu o przepisy obowiązujące - instalacyjnych - pożarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

9. Wszystkie przejścia rurowe wraz przejściami i materiałów służą zabezpieczeniu przeciwpożarowemu muszą posiadać atest. Wszystkie materiały muszą posiadać atest, certyfikat i deklarację zgodności, ich wprowadzenie do użytkowania, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

10. Zamówić z wyprzedzeniem w przemyśle:
- kratki wentylacyjne, anemostaty, nawiewniki
- kratka ppoż. z klapą ppoż.
- kratka ppoż. z klapą ppoż. z napędem
- kratka ppoż. z klapą ppoż. z napędem
- kratka ppoż. z klapą ppoż. z napędem