

INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJA RYSUNKU–REWIZJA, RYSUNU Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. OKNA–NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĘTRZNOLOKALOWYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm
4.WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, „SPADKI W %
5.OKNA– NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE.

POWIĘLANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW I ZALECANYM RYSZ. KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAKRESAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH WIĘZY PROJEKTANE BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. CZŁACE PRZEWIDZIANE WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WCZEŚNIEJ PRZEJŚĆ PRÓBĘ W/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYSOKOŚCIĄ PONIŻEJ POWYŻSZYCH TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ,RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PROJEKSJA INSTALACYJNE PRZED PRZEJRZYSTY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYM PPOŻ ZAMIESZCZONYM W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYTRZYMAŁOŚĆ POMIĘDZY STROPAMI–ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMYWAĆ SIĘ PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (DOWOLNIE I MISTRZYCNIE)
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.–KAN., WENT. GRAWITACYJNE I TP NALEŻY USZCZELNIĆ

PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY ODNOWE PRZECIWPOŻAROWE, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ ODNOWA PRZEGRÓD WYTYCZYNE PRZEZ PRZEGRODY
10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW.STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYŁADU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKORZYSTANYCH DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ PROJEKTANTÓW MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEDO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPINI WYKONAWCY JAKIEŚ WORK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS, ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH W WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PISEMNE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY.

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY
WOD. – KAN. OBEJDZIĆ PŁYTĄ G–K.
SZCZEGÓŁNE ROZWIĄZANIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM PUSTKI.
TYP 1541.
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON:
12,5+12,5 ORAZ 15+12,5.
WEŁNA MINERALNA 60/80

RYSUNEK ORIENTACYJNY

KIERUNEK EWAKUACJI
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO WYBURZENIA
ŚCIANY PROJEKTOWANE

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-66-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNĄ STERYLIZACJĄ , ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE.
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAKIADA 1, 02-637 WARSZAWA.
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI UL. PROF. DR. MAŁ. MED. ELŻBIETY RĘCKIEJ 1A, SPARTAKIADA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:	mgr Inż. Jacek Kuśka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 19/1996	PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Kuśka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr LWK-0512/0366/08/90
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch. Małgorzata Kruja uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 50/1997	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mikołaj Ujanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr 117/1998

NAZWA RYSUNKU:	RZUT V PIĘTRA BLOK A	DATA: 12.2018	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU:	14

OPRACOWANIE NIE PODLEGA PRAWU AUTORSKIEMU, RYSUNKI NADAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY INWESTORA. UDOSTĘPNIENIE OSOBOM I FIRMOM KOMPLEMENTARNYM BEZ POZWOLENIU ZGODNY ZKONSTYTUCJĄ AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - KF318376