



SUNEK ORIENTACYJNY

BUD.A

SYMBOL:	OPIS:	LEGENDA:					
	OPIS:	E2 FIBRA LED 69W IP66	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU FIBRA LED, 69W, IP66	EW1 	– OPRAWA EWAKUACJUNA TYPU ONTEC S E1 LED, 2,5W, IP65 3H, DATA		– ŁĄCZNIK ZMIERNY
	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU PARABOLIC LED, 27W, IP44	E3 FIBRA LED 36W IP66	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU FIBRA LED, 36W, IP66	EW2 	– OPRAWA EWAKUACJUNA TYPU ONTEC S E1 LED, 2,5W, IP65 3H, DATA		– ŁĄCZNIK ZMIERNY HERMETYCZNY
	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU PARABOLIC LED, 27W, IP44	E4 FIBRA LED 19W IP44	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU KINKET WP LED, 19W, IP44	EW3 	– OPRAWA EWAKUACJUNA ONTEC S PP/AP LED, 2,5W, IP65 3H, DATA		– ŁĄCZNIK POŁĘCZNY HERMETYCZNY
	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU SUN LED, 30W, IP44	E5 FIBRA LED 30W IP65	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU WALL LED, 30W, IP65	EW4 	– OPRAWA EWAKUACJUNA ONTEC S PP/AP LED, 2,5W, IP65 3H, DATA		– ŁĄCZNIK SŁOCHOWY
	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU FINESTRA RING LED, 24W, IP20, 440	AW1 FIBRA LED 25W IP65	– OPRAWA AMARYNA WPUŚCZANA TYPU TECH LED, 25W, IP65 3H, DATA	EW6 	– OPRAWA EWAKUACJUNA TYPU ONTEC S E1 LED, 2,5W, IP65 3H, DATA		– ŁĄCZNIK SŁOCHOWY HERMETYCZNY
	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU BARI ECO LED, 22W, IP42	AW2 FIBRA LED 25W IP65	– OPRAWA AMARYNA WPUŚCZANA TYPU TECH LED, 25W, IP65 3H, DATA, rozsył korytarzowy	EW6 	– PANEL NADZŁOŻOWY Z OŚWIETLENIEM PODSTAWOWYM, WIEJSOWYM ORAZ NOCNYM – WG SZCZEGÓLNEGO OPISU W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ		– ŁĄCZNIK ŚWIECZKOWY
	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LATTE NEW, 36W, LED, IP40	AW5 FIBRA LED 25W IP65	– OPRAWA AMARYNA WPUŚCZANA TYPU TECH LED, 25W, IP65 (do doposażenia 5 luków przy urządzeniach ppoż.)	EW6 			– ŁĄCZNIK KRYZYOWY
		LAT1 FIBRA LED 25W IP65					– CZUJNIK RUCHU 180 STOPNI – CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI

LEGEND

[illegible]

21
STROD