

INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJA RYSUNKU–REWIZJA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. DRZWI–NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĘTRZNOKLATKOWYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm
4.WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
5.OKNA– NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE

POWOŁANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW Z ZALECENIAMI P.POŻ, KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJĄ MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. UDAŁACJE PRZEDMIOWOWA WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ M/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ,RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZIĆ POMIĘDZY STROPAMI–ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMYWAĆ SIĘ PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE).
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.–KAN., WENT. GRAWITACYJNEJ I TP NALEŻY USZCZELNIĆ.

PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZEDMIOTOWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ, OGNIOBA PRZEGRÓD WYTYCZNYMI PRZEDM POŻAROWYMI.
10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW.STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEMDO REALIZACJA POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BIERZE NA SEBE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZESTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST PONFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY WOD. – KAN. OBUDOWAĆ PŁYTĄ G–K. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM PUSTKI. TYP 1541.
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON: 12,5+12,5 ORAZ 15+12,5
WEŁNA MINERALNA 60/60

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE – NAWIEW
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE – WYWIEW
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE INT. TER. – NAWIEW
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALE INT. TER. – WYWIEW
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ŁAZIENKI – WYWIEW
- KLAPA PPOŻ PROSTOKĄTNA/OKRĄGŁA
- PRZEPUSTNICA PROSTOKĄTNA/OKRĄGŁA
- KRATKA NAWIEWNA
- ANEMOSTAT WYCIĄGOWY
- DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU
- WENTYLATOR WYCIĄGOWY
- KRATKA TRANSFEROWA
- INSTALACJA FREONOWA – ZASILENIE
- INSTALACJA FREONOWA – POWRÓT
- KLIMATYZTOR ŚCIENNY
- NAGRZEWNICE – ZASILENIE
- NAGRZEWNICE – POWRÓT

RYSUNEK ORIENTACYJNY

- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE

P. P. "ARCHITEKT STUDIO 87" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 34 TEL/FAX 34 315-80-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA: "PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACJI +3 W BLOKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RECHER"

ADRES INWESTYCJI: UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA

INWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RECHER UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA 04.2018

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Zasiekiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej up.nr 455/92

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Wygs uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej up.nr 414/92

RZECZOZNAWCA DS SANITARNYCH

RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ–RYSUNEK ZBIORCZY

DATA: 09.2016

SKALA: 1:100

NUMER RYSUNKU: WM1

ZMIENIA SIĘ WIELKOŚĆ PRZEBUDOWY, KONSTRUKCJE Z PŁYTAMI GIPSOWO–WŁÓKNISTYCH MOGĄCYCH NIE MIEĆ ATESTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, ODPOWIEDNIMI DLA ODSTĘPNYCH STANDARDÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, RYSUNKU OPRACOWANIA W PROGRAMIE ZWOLNIONO – AUTOCAD