INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU–REWIZJA RYSUNKU Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ
2. DRZWI–NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĘTRZNOKLATKOWYCH MIERZONA OD POWIERZCHNI PODŁOGI WYKOŃCZONEJ 210cm
4. WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
5. OKNA– NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE

POWOŁANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KORDYGNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW Z ZALECANYMI PZ-POZ. KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. IZOLACJE PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ W/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MURowane, WIOZELUJĄCE POWIERZCHNIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ,RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMKNĘCIONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZIĆ POWYŻEJ STROPAMI–ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMYWAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.–KAN., WENT. GRAWITACYJNEJ ITP NALEŻY USZCZELNIĆ

PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI PRZEPISÓW POŻAROWYCH

10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW.STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKOROWANIEMDO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH WYKONAWCĘ, ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W INNYCH PROJEKTACH NIE SPEŁNIA STAWIANYCH W WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY WOD. – KAN. OBUDOWAĆ PŁYTĄ G–K. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM PUSTKI.
TYP 154:
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON:
12,5+12,5 ORAZ 15+12,5
WEŁNA MINERALNA 60/60

*** UWAGA ***
PIONY ISTNIEJĄCE (C1–C21, C23–C40) PRZEBUDOWAĆ ZGODNIE Z PODANYMI ŚREDNICAMI, LECZ NIE MNIEJSZYMI NIŻ ISTNIEJĄCE. PIONY NOWO PROJEKTOWANE (C22, C41, C42) WKLAZIĆ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI.

RYSUNEK ORIENTACYJNY

INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA – ZASILANIE
INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA – POWRÓT
PION INSTALACJI CENTRALNEGO ODKURZANIA
GRZEJNIK PŁYTOWY
GRZEJNIK PŁYTOWY HORIZONTALNY
GRZEJNIK PŁYTOWY DYMOWANY
NR. POM./ TEMP. PROJ.
STRATY CIEPŁA
3.49 +20 °C
dwym: 712 W

KIERUNEK EWAKUACJI
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
WYJŚCIE AWARYJNE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO WYBURZENIA
ŚCIANY PROJEKTOWANE

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA, KLIMATYZACJA WRAZ Z WENTYLACJĄ SZYBU WINDOWEGO, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE, ROZBUDOWA SYSTEMU SSP I DSO, ROZBUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV, ROZBUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI STRUKTURALNEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI TELEFONICZNEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI RADIOWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI ZEGAROWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI NAGŁOŚNIENIOWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI DOMOFONOWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI ANTENOWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI ALARMOWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI ROZGŁOŚNIENIOWEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI ODKURZANIA CENTRALNEGO, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI ELEKTRYCZNEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI TELEFONICZN